EC ECS SERIES



ファインセラミックス(ジルコニア)を素材としたピンゲージセット

Fine ceramics (zirconia) Pin Gauge Set

ECシリーズ 精度･仕様 EC series specifications

呼び寸法 mm Size	長さ mm Length	許容差 Tolerance	真円度･直径不同 Roundness･Diameter variation
0.20… 1.49	40	±1μm	0.8μm
1.50… 10.00	50		
10.01… 20.00		±1.5μm	1.3μm

1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。
1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
ECSシリーズのハンドル仕様はESシリーズを参照ください。

Sizes are indicated on the plastic cases for gauges up to 1.49mm and are laser engraved on gauges 1.50mm and larger.
Refer to the ES series for ECS series handle specifications.

ECSシリーズ 精度･仕様 ECS series specifications

呼び寸法 mm Size	長さ mm Length		形状 Dimensions
	ゲージ部 L Gauge Section	ハンドル Handle	
0.20… 0.49	10	25	Type Ⅰ
0.50… 1.49	20	25	Type Ⅰ
1.50… 10.00	30	26	Type Ⅱ
10.01… 20.00	30	28	Type Ⅲ

1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。
1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
形状はESシリーズを参照ください。

Sizes are indicated on the plastic cases for gauges up to 1.49mm and are laser engraved on gauges 1.50mm and larger.
Refer to ES series for shape.

EG EGS SERIES



超硬合金ピンゲージセット

Tungsten carbide Pin Gauge Set

EGシリーズ 精度･仕様 EG series specifications

呼び寸法 mm Size	長さ mm Length	許容差 Tolerance	真円度･直径不同 Roundness･Diameter variation
0.10… 1.49	40	±1μm	0.8μm
1.50… 10.00	50		

1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。
1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
EGSシリーズのハンドル仕様はESシリーズを参照ください。

Sizes are indicated on the plastic cases for gauges up to 1.49mm and are laser engraved on gauges 1.50mm and larger.
Refer to the ES series for EGS series handle specifications.

EGSシリーズ 精度･仕様 EG series specifications

呼び寸法 mm Size	長さ mm Length		形状 Dimensions
	ゲージ部 L Gauge Section	ハンドル Handle	
0.10… 0.49	10	25	Type Ⅰ
0.50… 1.49	20	25	Type Ⅰ
1.50… 10.00	30	26	Type Ⅱ

1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。
1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
形状はESシリーズを参照ください。

Sizes are indicated on the plastic cases for gauges up to 1.49mm and are laser engraved on gauges 1.50mm and larger.
Refer to ES series for shape.

EW SERIES



目盛り付ピンゲージ

Pingauge with scale

精度･仕様 Specifications

呼び寸法 mm Size	長さ mm Length	許容差 Tolerance	真円度･直径不同 Roundness･Diameter variation
3.00… 10.00	50	±1μm	0.8μm

両端から20mmに1mmピッチの目盛り付き。
簡易的な穴の深さ測定に使用できます。
目盛りが消えたら約1.5μm摩耗しています。

With 1 mm pitch scale at 20 mm from both ends.
Can be used for simple depth measurements.
When the scale disappears, it is approximately 1.5μm wear.

※超硬・セラミックは対応不可となります。
※Tungsten carbide and ceramics are not supported.